

INNOVA de SOFTICA, Porte coulissante automatique d'intérieur, à poser en applique

2020

Porte automatique conforme aux portes LOW ENERGY de la norme EN 16005

Volume sonore de fonctionnement < 45Db !

Porte automatique d'intérieur de conception et de fabrication françaises SOFTICA, suivant descriptif ci-dessous :

Porte automatique d'intérieur à ouverture centrale / droite / gauche, à 1 vantail / 2 vantaux coulissant(s), à poser en applique.

Dimensions de passage de (L x H) : ... x ... mm, longueur de mécanisme : ... mm

Finition : AS1 / RAL

MECANISME DE CONCEPTION ET FABRICATION SOFTICA

Dimensions du mécanisme (HxP) = 95x106mm.

Longueur du mécanisme = 2 x largeur de passage +100 mm.

Profil raidisseur pour une simplicité de pose

Caractéristiques techniques : Alimentation 230V Mono, puissance 120W, pilotage par Moteur CC Brushless 24V + Codeur

Temps d'ouverture / de fermeture : de 0.2 à 0.4m/s, réglable

Consommation à l'arrêt : 13W

Livré avec bouton de commande 3 positions (ouvert, fermé, auto)

Motorisation Brushless : moteur sans balais, unique sur le marché de la porte automatique: plus fiable, meilleur rendement, durée de vie augmentée et meilleur confort d'utilisation.

Courroie lisse (brevetée) : système d'entraînement permettant le débrayage manuel de la porte. Absence de réducteur pour un silence optimal.

Port USB pour une installation, une mise à jour ou un entretien par simple insertion de clé USB

VANTAIL / VANTAUX MOBILES

1 ou 2 vantaux. Remplissage en vitrage feuilleté avec encadrement en profils aluminium 22 ou 32mm, verre trempé avec suspentes (sans encadrement) ou menuisés en bois massif ou bois alvéolaire (épaisseur maximale de 40mm), d'un poids n'excédant pas 80kg.

Montants latéraux avec brosse intégrée, au droit du passage, pour une simplicité de pose et une étanchéité optimale.

Teinte AS1 ou RAL

Personnalisation des vantaux verre ou bois sur demande, par impression ou pose de films décoratifs.

DETECTION ET ACCESSOIRES

Ouverture par contact sensitif, bouton poussoir, détection infrarouge ou télécommande...

Verrouillage par ventouse

CONFORMITES

- NORME CE
- NORME 16005, portes LOW ENERGY

INSTALLATION :

Montage, mise en service et maintenance par des techniciens agréés

Non inclus dans l'offre : maçonnerie, reprise des sols avec murs, fourreau avec aiguille de liaison entre mécanisme et boîtier de commande, frais de compte, prorata, pilotage, habillages de finition autres que ceux décrits dans l'offre, alimentation 3x1.5 avec protection 10A, adaptation de l'existant pour recevoir le mécanisme de porte automatique.

Télécharger le plan Sketchup : [Porte automatique d'intérieur Innova](#)