



# Assis-debout ARENDAL AREA

## Siège Professionnel

◆ **Environnement** : Industrie, laboratoire, production, lieux de vente

◆ Réduit la pression sur l'intérieur des cuisses

◆ Pour un nouveau confort dynamique et une liberté de mouvement au travail.

◆ Assise avec flancs articulés mobiles

◆ Assise multiplis hêtre avec suspension coccyx libre

◆ Dossier ergonomique enveloppant oscillant, réglable en hauteur et inclinaison

◆ Piètement alu poli Ø 500 mm ou Ø 670 mm selon hauteur

◆ **Revêtements** : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2 ou expansé vinyle antidérapant exclusivité KHOL.

◆ **Hauteurs** : H1 à H3

◆ **Option** : **Accoudoirs 3D** réglables en hauteur, profondeur et manchettes polyuréthane orientables.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

**Assise ergonomique** avec double galbe L 450 x P 420 mm composée d'une ossature hêtre multiplis ép.20 mm et suspendue par sangles élastiques avec libération du coccyx,

Assise ajustable en inclinaison et hauteur avec **flancs articulés mobiles**. La possibilité de **modifier le placement des muscles des cuisses** sur les supports latéraux mobiles articulés permet de **réduire la pression sur l'intérieur des cuisses** pendant les périodes d'assise prolongées.

**Dossier galbé enveloppant en hêtre multiplis** L 420 x H 410 mm intérieur et L 450 x H 410 extérieur, garni de deux mousses diversifiées haute densité sans CFC. Mousse de confort en finition sur assise.

**Dossier oscillant** réglable en hauteur et inclinaison.

**Procédé longévité KHOL** de double encollage des mousses de garnissage et du revêtement tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2 coloris à définir.

Assise et dossier équipés d'un **mécanisme asynchrone avec 3 manettes** permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise +5°/-6° et de l'angle du dossier +10°/-18° **EN-1335** avec blocage en toute position suivant l'utilisateur, permettant une posture assis debout confortable et ergonomique.

**Réglage de la hauteur d'assise** par vérin chromé pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise norme IV -DIN 4551.

Piètement de sécurité 5 branches aluminium poli Ø 500 mm équipé de patins antiglisse ou de roulettes sol dur autofreinées sans charge, conformes aux normes européennes en vigueur.

### Options :

Roulettes Ø 60 mm à bande de roulement mixte pour moquettes et carrelage Réf. R14.

Accoudoirs 3D réf 423

Sur le modèle H3 avec repose-pieds RP2 ajustable 3 branches aluminium époxy noir et cercle repose-pieds Ø 460 mm acier chromé ; piètement de sécurité 5 branches Ø 670 mm aluminium poli équipé de patins.

**Encombrement H1** : L 500 x P 500 x H 460/590 mm (roulettes)

**Encombrement H2** : L 500 x P 500 x H 520/710 mm (roulettes)

**Encombrement H3** : L 500 x P 500 x H 600/850 mm (patins)

**Collage** : 1

**Poids Net** : 12 kg

**Cubage** : 0,12 m<sup>3</sup>

423



H1 : 460/590 mm  
H2 : 520/710 mm  
Ø 500

