



# Assis debout Deauville

## Siège Professionnel

◆ Assis debout standard

◆ Piètement de sécurité Ø 630 mm équipé de patins antiglisse

◆ Revêtements : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2

◆ Hauteurs : H2 à H4



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise interne bois multiplis galbée et arrondie à l'avant L 390 x P 300 mm garnie de mousse épaisseur standard haute densité sans CFC. Procédé longévité KHOL de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2 de la gamme.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe IV - DIN 4551.

Piètement de sécurité 5 branches Ø 630 mm polyamide noir renforcé fibres de verre, équipé de patins antiglisse, conformes aux normes européennes en vigueur.

Assise L 390 x P 300 mm



**Encombrement H2** : L 630 x P 630 x H 430/620 mm (patins)

**Encombrement H3** : L 630 x P 630 x H 540/790 mm (patins)

**Encombrement H4** : L 630 x P 630 x H 630/820 mm (patins)

**Colisage** : 1  
**Poids Net** : 5,2 à 5,6 kg  
**Cubage** : 0,08 m<sup>3</sup>

